

37W ZALUX BASE LED ST IP66 3X2,5

Produktnummer: 10175413

Tett industriarmatur beregnet for bruk i industriområder.

UTFØRELSE

Helstøpt armatur i Polykarbonat (PC).
Grå armaturkasse + opal skjerm.
Endestykker i Polykarbonat (PC) i grå (RAL7035)
Gjennomgangskobling 3X2,5

BRUKSOMRÅDE

Industri, parkering, korridorer, butikk, lager osv.
Godkjent for bruk i mat industri, EU reg 852/2004(HACCP)

MONTERING

Tak, vegg eller nedhengt.

TEKNISK INFO

Watt: 20W, 37W og 52W
Lumen: 20W: 2100lm, 37W: 4000lm, 52W: 5600lm
Kelvin: 4000K
IP: IP66
IK: IK10
RA: RA>80
Temperatur område: +35°C / -25°C
Levetid: 50.000t (L80 @ 25°C)

Mål:

20W: 637x76x67mm
37W: 1160x78x67mm
52W: 1440x78x67mm



SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	37 W
Lysfarge (Kelvin)	4000 K
Lumen ut (lm)	4000 lm
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
Slagfasthet	IK08
IP-Grad	66
Antall pr 16A C sikring	40
Forventet levetid LED Chip (timer)	50000 timer
Lystilbakegang	L80 @ 25°C
Omgivelsestemperatur	-25°-+35°
Mål (LxBxH mm)	1160x78x67 mm

Vekt (kg)	1,9 kg
Materiale	Polykarbonat
Avskjerming	Polykarbonat
Antall i kartong	1

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:
<https://www.norikon.no/product?number=10175413>