

40W OLTEDAL SENSOR LED PANEL N374 60X60 3000K

Produktnummer: 3310718

LED panel for system himling med integrert sensor.

UTFØRELSE

Armaturhuset er produsert i aluminium.
Mikroprismatisk avskjerming UGR <19.
Driver ligger separat fra armatur. (inkludert)

BRUKSOMRÅDE

Led armatur for innfelling i takhimling. Ganger, kontor, toaletter m.m. med integrert bevegelse og dagslyssensor.

TEKNISK INFO

Levetid: 100.000 timer L70B50
Farge temperatur: 3000K/4000K
Forbruk: 28-42W (avhengig av DIP-innstilling)
UGR/Prismatisk: <19
IP grad: IP20
MacAdams 3

INNSTILLINGER FOR WATT/LUMEN:

Standard innstilling 950mA - 38W - ca 4200lm

mA (+/-5%)	Watt(+/-5%)	Lumen (+/-5%)
1050	42	4594
1000	40	4375
950	38	4156
900	36	3938
850	34	3719
800	32	3500
750	30	3281
700	28	3063

FUNKSJONER SENSOR:

Deteksjonsområde: 50%, 100%.
Holdetid: 5s, 5min, 15min eller + kontinuerlig.
Lagt lys periode: 0s, 10min, 30min eller + kontinuerlig lagt lys, ved bevegelse 100%.
Lagt lys nivå: 35% eller 50%
Sensor: Active=Sensor aktiv, Disable=Sensor deaktivert

Standard innstilling for sensor:

Deteksjonsområde: 100%, Holdetid: 5s, Lagt lys: Deaktivert

Kan monteres utenpåliggende ved bruk av rammesett.

SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)

28-42 W

Lysfarge (Kelvin)	3000 K
Lumen ut (lm)	3063-4594 lm
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
IP-Grad	20
Antall pr 16A C sikring	20
Forventet levetid LED Chip (timer)	100000 timer
Lystilbakegang	L70B50
Dimbar	Nei
Farge	Hvit
Mål (LxBxH mm)	600X600X13 mm
Avskjerming	PMMA
Bevegelsessensor	Ja
Antall i kartong	5

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:
<https://www.norikon.no/product?number=3310718>