

31W ZALUX ZALEDA EVOL G2 IP66 PMMA M /GJENNOMGANG

Produktnummer: 10145984

Tett industriarmatur beregnet for tøffe miljøer.
Godkjent for bruk utendørs, også uten tak over.

UTFØRELSE

Armaturkassen er i aluminium.
Skjermen er i akryl (PMMA).
Tilkobling med hurtig kobling, stucchi plugger.
Leveres både med og uten gjennomgangskobling.

BRUKSOMRÅDE

Industriområder og uteareal

MONTERING

Direkte i tak, på vegg, skinne, kabelkanal eller vaier.

TEKNISK INFO

LED modul: 31W, 44W
Lumen: 31W: 4200LM, 44W: 6100LM
Kelvin: 4000K
IP 66
IK 03
Ra >80
Temperatur område: +45 / -30

Levetid: 85.000 L80 @ 35°C

MÅL: 1047mm x 95mm x 105mm



SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	31 W
Lysfarge (Kelvin)	4000 K
Lumen ut (lm)	4200 lm
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
Slagfasthet	IK03
IP-Grad	66
Forventet levetid LED Chip (timer)	85000 timer
Lystilbakegang	L80 @ 35°C
Omgivelsestemperatur	-30 - +45
Dimbar	Nei
Mål (LxBxH mm)	1047x105x95 mm

Vekt (kg)	2,3 kg
Avskjerming	PMMA
Antall i kartong	1

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:
<https://www.norikon.no/product?number=10145984>