

15W NINA LED IP44 SORT DIMBAR 2700K

Produktnummer: 3304190

NINA er en slank plafond for allsidig montering, med jevn lys fordeling.

NINA leveres i flere varianter med både av/på, sensor, nødlys, nødlys + sensor og dimbar variant. Enkel montering og tilkobling. Dobbelisolert. Mulighet for både skjult og synlig kabling. Godt egnet for bruk i bolig, trapperom, korridorer, svalganger m.m.

UTFØRELSE

Armaturhus og skjerm er laget i slagfast kunststoff. Armaturen er dobbelisolert.

BRUKSOMRÅDE

Bolighus, garasjer, boder, korridorer etc.

MONTERING

Direkte i tak eller på vegg.
Ledningsinnføring i bunn eller fra siden.

Ekstraustyr: Sett for montering over hull i taket, hvor skruefeste i lampen ikke kan brukes.

TEKNISK INFO

IP44
IK10
CRI >80
Levetid LED: 100.000 timer L80B50

STØRRELSE:

9W: Ø267x57mm
15/23W: Ø335x63mm

VARIANTER

STANDARD VARIANT

Mulighet for å velge mellom 3000K og 4000K lysfarge og endre lysstyrken ved dip-switcher i lampen. Kan også benyttes i master/slave.

WATT/LUMEN

9W: 900lm / 450lm (9W, 4,5W)
Standard: 9W

15-23W: 2300 / 1500lm / 1000lm / 700lm (23W, 15W, 10W, 7W)
Standard: 23W

15W: 1500lm / 1000lm / 700lm (15W, 10W, 7W)
23W: 2100lm / 1600lm / 1100lm

NØDLYS MODELL:

Watt: 15W (Ved lading av batteri så øker watt styrke med 6-8W)
Batteri: 1 time (LiFePO4 6,4V 600mAh)
Test: Selvtest
Lysstyrke ved nødlys: 270 lm

DIMBAR VARIANT

Dimbar med standard LED dimmere



2700K lysfarge.
Leveres i fargene hvit og sort.

WATT/LUMEN

9W: 900lm
15W: 1500lm

SENSOR FUNKSJONER

Master/Slave funksjon:

Mulighet for å koble sammen lamper med sensor og uten sensor, og slik at disse styres av sensor lampen som master /slave.

Lampen med sensor skrur på alle slavene som er koblet til ved bevegelse.

Kan koble opp til 30 slaver i en rekke med sensor lampe i start og slutt av rekken.

Deteksjonsområde:

Stille inn bevegelses området
(100% eller 50%).

Tidsinstilling:

Hvor lenge lyset skal stå på etter bevegelse med 100% lysstyrke (5s, 1m, 5m, 10m).

Stand-by Dim level periode:

Lavt lys periode, gir lavt lys 10% eller 20% i bestemt tid etter bevegelse eller konstant lavt lys når det ikke er bevegelse.

Ved bevegelse så skrur lampen seg på til 100% lysstyrke.

Dagslys 1:

Skrur av og på etter hvor mye naturlig lys det er i området (5-50 lux).

SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	15 W
Lysfarge (Kelvin)	2700 K
Lumen ut (lm)	1500 lm
Lumen/W	100 lm/w
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
Slagfasthet	IK10
IP-Grad	44
Forventet levetid LED Chip (timer)	100000 timer
Lystilbakegang	L80B50
Omgivelsestemperatur	-25° - +50°
Dimbar	Ja
Farge	Sort
Mål (LxBxH mm)	Ø335x63 mm

Isoleringsklasse	2
Antall i kartong	10

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:
<https://www.norikon.no/product?number=3304190>