

36W VAULA N383 LED PANEL 60X60 4000K SORT TRIAC DIM

Produktnummer: 3340433-36W-SORT-TRIAC

VAULA LED PANEL

Vaula LED panel kombinerer moderne design, høy effektivitet og fleksibilitet i ett elegant uttrykk. Panelet gir et behagelig, blendingsfritt lys (UGR <19) med mikroprismatisk avskjerming i hele flaten, og passer perfekt til kontor, undervisning og næringsbygg. Med flere driveralternativer og justerbare effekter tilpasses Vaula enkelt til ulike rom og behov.

BRUKSOMRÅDE

Innfelling i systemhimling. Passer til kontor, korridorer, møterom og toaletter. Kan også monteres utenpåliggende, innfelt i fast tak eller nedhengt med tilbehør.

UTFØRELSE

- Armaturhus i aluminium
- Mikroprismatisk avskjerming (UGR <19)
- Farger: hvit eller sort ytterramme
- Separat driver inkludert
- Leveres med AV/PÅ, TRIAC (faseavsnitt) eller DALI-driver
- 2 m tilkoblingsledning og støpsel for AV/PÅ og TRIAC-driver
- 2 m 5-leder kabel for DALI-driver



TEKNISK INFORMASJON

- Fargetemperatur: 3000K eller 4000K
- Driver: AV/PÅ, TRIAC (faseavsnitt) eller DALI
- IP-grad: IP40
- MacAdam: <3 SDCM
- CRI: >80
- Standard effekt: 20W og 36W
- AV/PÅ og DALI-driver har justerbar mA for flere watt/lumen-nivåer
- Levetid: 100.000 timer L90B50

EFFEKT / LUMEN

20W DRIVER (standard innstilling)

AV/PÅ DRIVER:

Watt	mA	Lumen
------	----	-------

6	150	720
8	200	963
10	250	1240
11	300	1447
13	350	1730
15	400	1919
18	450	2257
20	500	2633

DALI DIM DRIVER:

Watt mA Lumen

10	225	1120
11	250	1232
12	275	1344
13	300	1456
15	350	1680
17	400	1904
19	450	2128
21	500	2352
23	550	2576

TRIAC DIM DRIVER (faseavsnitt):

Watt mA Lumen

19	500	2480
----	-----	------

36W DRIVER (standard innstilling)

AV/PÅ DRIVER:

Watt mA Lumen

26	700	3435
28	750	3670
30	800	3920
31	850	4150
33	900	4390
36	950	4798
37	1000	4825
39	1050	5056

DALI DIM DRIVER:

Watt mA Lumen

19	450	2375
20	475	2500
21	500	2625
22	525	2750
23	550	2875
25	600	3125
27	650	3375
29	700	3625
32	750	4000
34	800	4250
36	850	4500
38	900	4750
40	950	5000
42	1000	5010

TRIAC DIM DRIVER (faseavsnitt):**Watt mA Lumen**

37 950 4798

LYSTEKNISK

Lumen ut (lm)	4798.0 lm
Lumen/W	129.67567567567568 lm/w
Lysfarge (Kelvin)	4000.0 K
Fargegjengivelse (CRI)	>80
Fargetoleranse (MacAdam)	3.0
Dimbar	Triac dim

DIMENSJONER

Mål (LxBxH mm)	595x595x11,5 mm
Antall i kartong	4.0

ELEKTRISKE DATA

Strømforbruk (W)	37.0 W
Forventet levetid LED Chip (timer)	100000.0 timer
Lystilbakegang	L90B50
Antall pr 16A C sikring	22.0

MEKANISK

IP-Grad	40.0
Omgivelsestemperatur	-20°-+50°
Farge	Sort
Avskjerming	Mikroprismatisk

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:

<https://www.norikon.no/product?number=3340433-36W-SORT-TRIAC>