

20W NORIKON N383 LED PANEL 120X30 3000K SORT TRIAC DIM

Produktnummer: 3340434-20W-SORT-TRIAC

LED panel for bruk i system himling.
Lav blending med mikropriamatisk avskjerming UGR <19.

UTFØRELSE

Leveres i både hvit og sort farge på ytterrammen.
Armaturhuset er produsert i aluminium, mikropriamatisk avskjerming i hele feltet.
Driver ligger separat fra armatur. (inkludert)

Av/på og Triac driver leveres med 2m påmontert ledning og støpsel.
DALI driver leveres med påmontert 2m 5-leder kabel.

BRUKSOMRÅDE

Innfelling i takhimling. Ganger, kontor, toaletter m.m.
Kan monteres utenpåliggende, innfelt i fast tak eller nedhengt med tilleggsutstyr. Se under tilbehør.

TEKNISKE EGENSKAPER

Farge temperatur: 3000K / 4000K
Driver: AV/PÅ, TRIAC (faseavsnitt), og DALI
IP grad: IP40
MacAdam: <3
CRI: 80

Standard watt: 20W og 36W
AV/PÅ og DALI driver har justeringsmulighet for mA og flere watt/lumen styrker.



Watt / mA / lumen:

20W DRIVER (standard innstilling): AV/PÅ DRIVER:

Watt	mA	Lumen
6	150	720
8	200	963
10	250	1240
11	300	1447
13	350	1730
15	400	1919
18	450	2257
20	500	2633

DALI DIM DRIVER:

Watt	mA	Lumen
10	225	1120
11	250	1232
12	275	1344
13	300	1456
15	350	1680

36W DRIVER (standard innstilling): AV/PÅ DRIVER:

Watt	mA	Lumen
26	700	3435
28	750	3670
30	800	3920
31	850	4150
33	900	4390
36	950	4798
37	1000	4825
39	1050	5056

DALI DIM DRIVER:

Watt	mA	Lumen
19	450	2375
20	475	2500

17	400	1904	21	500	2625
19	450	2128	22	525	2750
21	500	2352	23	550	2875
23	550	2576	25	600	3125

TRIAC DIM DRIVER: (faseavsnitt dim)

Watt	mA	Lumen
19	500	2480

27	650	3375
29	700	3625
32	750	4000
34	800	4250
36	850	4500
38	900	4750
40	950	5000
42	1000	5010

TRIAC DIM DRIVER: (faseavsnitt dim)

Watt	mA	Lumen
37	950	4798

SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	19.0 W
Lysfarge (Kelvin)	3000.0 K
Lumen ut (lm)	2284.0 lm
Lumen/W	120.21052631578948 lm/w
Fargegjengivelse (CRI)	>80
Fargetoleranse (MacAdam)	3.0
IP-Grad	40.0
Antall pr 16A C sikring	22.0
Forventet levetid LED Chip (timer)	100000.0 timer
Lystilbakegang	L90B50
Omgivelsestemperatur	-20°-+50°
Dimbar	Triac dim
Farge	Sort
Mål (LxBxH mm)	1195x295x11,5 mm
Avskjerming	Mikroprismatisk
Antall i kartong	4.0

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:

<https://www.norikon.no /product?number=3340434-20W-SORT-TRIAC>