

21W NORA HVIT FASEDIM Ø350

Produktnummer: 3315335

Nora er LED armatur med moderne design for utenpåliggende eller nedhengt montering (tilbehør).
Opplys i lampen, som også kan deaktiveres. Justerbar lysfarge mellom 2700K, 3000K og 4000K.
Leveres i flere varianter med av/på, fase dimbar og dali dimbar, samt mulighet med sensor som tilbehør.

Enkel montering og tilkobling. Dobbelisolert. Mulighet for både skjult og synlig kabling.
Godt egnet for bruk i næring, bolig, trapperom, korridorer, svalganger m.m.

BRUKSOMRÅDE

Næring, bolig, garasjer, boder, korridorer etc.

MONTERING

Direkte i tak, vegg eller nedhengt med wiresett(tilbehør).
Ledningsinnføring i bunn eller fra siden.

TEKNISK INFO

Lysfarge: 2700 / 3000 / 4000K (velges i armatur)
IP44
IK08
CRI >80
Levetid LED: 100.000 timer L80B50
Temperatur område: -25° - +50°C

WATT / MÅL:

21W: Ø350x54mm
35W: Ø430x54mm

LUMEN:

21W: 2300 lm (AV/PÅ justerbar: 2300 / 1500 / 1000 / 700lm)
35W: 4000 lm

SENSOR:

HF sensor selges som tilbehør.
Denne kan kun benyttes i AV/PÅ modell.

Funksjoner sensor:

Deteksjonsområde: 10%, 25%, 50%, 100%
Holdetid: 5s, 30s, 1min, 5min, 15min, 30min
Lavt lys periode: 0s, 10min, 20min, 30min, 60min, kontinuerlig lavt lys
Dagslys sensor/fotocelle



SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	21 W
Lysfarge (Kelvin)	2700/3000/4000 K
Lumen ut (lm)	2300/1500/1000/700 lm
Lumen/W	109 lm/w
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3

Slagfasthet	IK08
IP-Grad	IP44
Antall pr 16A C sikring	96
Forventet levetid LED Chip (timer)	100000 timer
Lystilbakegang	L80B50
Omgivelsestemperatur	-25° - +50°C
Dimbar	Fase dim
Farge	Hvit
Mål (LxBxH mm)	Ø350x54 mm

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:

<https://www.norikon.no/product?number=3315335>